

## Самосвал SITRAK C7H 6×4 ZZ3256V384ME, кузов V=18м<sup>3</sup>

### Основные данные

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Объем кузова, м <sup>3</sup>     | 18,0           |
| Снаряженная масса, кг            | 15 000         |
| Грузоподъемность, кг             | 17 000/25 000* |
| Тех. допустимая полная масса, кг | 32 000/40 000* |
| ▪ На переднюю ось, кг            | 7 000/9 000*   |
| ▪ На заднюю тележку, кг          | 25 000/32 000* |

\* по действующему ОТТС/технически возможная

### Двигатель MC13.48-50 (лицензия MAN D26)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 480 л.с.
- Крутящий момент 2300 Нм при 1050...1400 мин<sup>-1</sup>
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail

### Трансмиссия

- Колесная формула 6X4
- Коробка передач ZF 16S2530TO 16+2 передачи
- Ведущие мосты (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=5.26
- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов

### Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 9,5 т
- Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 2х16 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 3 оси
- Топливный бак алюминиевый 600 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 8мм. высота 300мм с усилителем 8 мм в задней части
- Электронная система курсовой устойчивости ESC
- Электронная тормозная система EBS WABCO
- Барабанные тормоза
- Шины 12.00R24
- Стальной бампер из 3-х частей

### Кабина

- C7H-F с 1 спальным местом (лицензия MAN)
- Цвет кабины красный
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Механический люк на крыше
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 5 дюймов
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Электрический подъемник кабины

### «Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2х240 Ач
- Топливный фильтр с подогревом
- Дополнительный топливный фильтра с подогревом
- Теплоизоляция кабины
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Автономный отопитель кабины 4 кВт

### Кузов

- Обогрев кузова выхлопными газами
- Размер кузова 5300\*2300\*1500mm
- Материал кузова сталь K450, пол 7мм, борта 5мм
- Гидрооборудование HYVA
- Крепление запасного колеса с лебедкой подъёма на передней стенке кузова
- Автоматические замки заднего борта, лестница