

Самосвал SITRAK C7H 8×4 кузов V=22,5м³ для перевозки КДМ-оборудования и инертных материалов

Основные данные

Объем кузова, м ³	22,5
Снаряженная масса, кг	18 000
Грузоподъемность, кг	22 000/32 000*
Тех. допустимая полная масса, кг	40 000/50 000*
▪ На передние оси, кг	14 000/19 000*
▪ На заднюю тележку, кг	26 000/32 000*

* по действующему ОТТС/технически возможная

Двигатель MC13.48-50 (лицензия MAN D26)

- Норма токсичности EBPO V
- Мощность 480 л.с.
- Крутящий момент 2300 Нм при 1050...1400 мин⁻¹
- Круиз-контроль
- Моторный тормоз (EVB)
- Топливная система Bosch Common Rail
- КОМ на двигателе

Трансмиссия

- Колесная формула 8X4
- Коробка передач роботизированная TRAXON ZF12TX2620TD
- Ретардер
- Ведущие мосты (лицензия MAN)
- Пер.отношение главной передачи i=5.26
- Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов
- КОМ на КПП

Шасси

- Подвеска передняя - параболические рессоры 2x9,5 т
- Подвеска задняя - трапециевидные рессоры 2x16 т.
- Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 4 оси
- Топливный бак алюминиевый 400 л.
- Рулевое управление Bosch
- Рама лонжероны 300мм, 8мм с усилителем 8 мм в задней части
- Электронная система курсовой устойчивости ESC
- Электронная тормозная система EBS WABCO
- Барабанные тормоза
- Шины 315/80R22,5
- Стальной бампер из 3-х частей
- Защита радиатора ДВС
- Колесная база 3025 мм

Кабина

- C7H-M (лицензия MAN)
- Цвет кабины оранжевый
- Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- Электростеклоподъемники боковых дверей
- Кондиционер
- Механический люк на крыше
- Магнитола MP5. Сенсорный экран 5 дюймов
- Комфортное сиденье водителя с пневмоподвеской
- Электрический подъемник кабины

«Зимний» пакет

- Аккумуляторы 2x240 Ач
- Топливный фильтр с подогревом
- Дополнительный топливный фильтра с подогревом
- Теплоизоляция кабины
- Электрообогрев зеркал заднего вида
- Автономный отопитель кабины 4 кВт

Кузов

- Обогрев кузова выхлопными газами
- Размер кузова 6500*2300*1500mm
- Козырек, защищающий комплект гидрооборудования от просыпания груза
- Материал кузова сталь K450, пол 7мм, борта 5мм
- Гидрооборудование HYVA
- Крепление запасного колеса с лебедкой подъема на передней стенке кузова
- Автоматические замки заднего борта, лестница
- Передний борт прямой
- Задний борт наклонный